Informations techniques

EUROTHERM

LE DEBOUCHEUR INDUSTRIEL AU SERVICE DE LA MENAGERE

Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence d'un problème particulièrement mal venu, à savoir, le BOUCHAGE ou le mauvais écoulement des éviers, lavabos, bidets, baignoires, W.C., urinoirs et tuyauteries d'évacuation d'eaux usées en tous genres.
Cela est dû en grande partie au fait que la consommation des savons, détergents, bains mousses, shampoings, crèmes de beauté et autres matières grasses augmente de jour en jour.
Ces différents éléments se mélangent au calcaire de l'eau et ont pour conséquence directe de former très rapidement des bouchons dans les tuyauteries.
A tout cela, il faut ajouter tous les résidus de cuisines, l'usage ménager de plus en plus courant de lave-vaisselle, machine à lessiver...qui n'arrange rien non plus. Le propriétaire d'un adoucisseur d'eau n'est malheureusement pas à l'abri de tels problèmes, bien qu'en ce cas, ils pourraient apparaître moins vite.
Les "accidents" comme la présence anormale de restes de nourriture, de papier, de carton, de serviettes périodiques, etc.... sont choses courantes et autant de causes d'ennuis. Les déboucheurs traditionnels, à base de soude ou de potasse caustique (liquide ou solide) ne suffisent pas toujours à résoudre ces problèmes.
Nos laboratoires ont pu mettre au point **LE PRODUIT POLYVALENT** permettant de résoudre pratiquement tous les cas, même les plus difficiles.
Le **EUROTHERM** peut en effet dissoudre rapidement :

- les matières organiques : restes de nourritures, légumes, matières grasses, matières fécales.
- les dépôts minéraux et orga-minéraux à base de calcaire ou combinés avec des matières organiques.
- les matières inertes : papiers, cartons, cheveux, etc....

Le **EUROTHERM** est composé d'un acide très puissant dont l'action est renforcée par la présence de tensio-actifs et d'émulsionnants; de plus il contient un puissant inhibiteur de corrosion qui protège les métaux en contact avec le produit.
Le **EUROTHERM** est un produit très lourd (densité = 1,80), ce qui lui permet d'aller plus vite et plus facilement vers le "bouchon" de soillure et de l'attaquer. De plus, le mélange **EUROTHERM** + eau (dans la tuyauterie) provoque une réaction exothermique (élévation de température), ce qui favorise encore la dissolution des déchets.

Mode d'emploi

Attention : avant d'employer de **EUROTHERM** lire attentivement les précautions d'utilisation ci-contre.
1. Bouchage : écoper si possible l'eau stagnante éventuellement présente et verser directement, mais lentement ½ flacon de **EUROTHERM** dans l'écoulement bouché. Attendre 1 à 2 heures et rincer pendant 3 à 4 minutes avec de l'eau froide. Si l'écoulement ne se fait pas encore bien, recommencer l'opération.
2. Entretien : une à deux fois par mois, verser 100 cc. de **EUROTHERM** dans les écoulements d'eaux usées.
La fréquence de ces entretiens est fonction de différents facteurs; le principal est l'utilisation parfois temporaire, par un nombre trop élevé d'occupants par rapport à la capacité de l'installation.

Précautions

Ce produit contient de l'acide sulfurique et peut provoquer de graves brûlures.
Ne jamais mélanger à d'autres produits.
Ne jamais verser de l'eau dans le **EUROTHERM**.
Eviter toutes projections dans les yeux et tous contacts avec la peau et les vêtements.
En cas d'accident, rincer longuement avec beaucoup d'eau froide et consulter immédiatement un médecin.
Le **EUROTHERM** est sans danger pour le plomb, le PVC de qualité haute température, le cuivre, l'inox, la porcelaine.
Ne pas utiliser sur les métaux légers : aluminium, zinc, émail, chrome, etc...
Bien que le **EUROTHERM** soit muni d'un bouchon de sécurité, veiller à ne jamais laisser à la portée des enfants.

Euro Tabs décline toute responsabilité en cas d'accidents de personnes ou de destruction de matériel qui seraient dus à mauvaise utilisation ou à un manque de respect du mode d'emploi.

EURO TABS - Route de la Barrière 24a - 6970 TENNEVILLE Tel. : 084/45.70.91